



# Valerio Giuliani & C.

s.r.l.

**NOLEGGIO**

**catalogo**



**NOLEGGIO  
VENDITA  
ASSISTENZA**

*da oltre 40 anni*

[www.edilvalerigiuliani.it](http://www.edilvalerigiuliani.it)

*costruiamo con voi successi ed idee*



*Valerio  
Giuliani & C.*  
s.r.l.

da oltre 40 anni costruiamo con voi successi ed idee

## L'Azienda

da oltre 40 anni costruiamo con voi successi ed idee

Dopo decenni di attività ininterrotta e grazie all'esperienza maturata, la Valerio Giuliani e C. srl rappresenta, oggi, un punto di riferimento nel settore dell'edilizia per qualsiasi richiesta legata a materiali ed attrezzature. La conoscenza acquisita nel tempo operando sul campo, rappresenta per la Valerio Giuliani e C. srl il fondamento per la continua attività di ricerca e aggiornamento sulle innovazioni e gli sviluppi che da sempre contraddistinguono il settore delle costruzioni.

L'attività principale dell'Azienda è la vendita ed il noleggio di macchine ed attrezzature per l'edilizia. Con il tempo e l'esperienza, anche l'attività di assistenza ha acquisito un ruolo di rilievo.

I clienti di riferimento sono le imprese e le ditte che necessitano dei prodotti trattati e dei servizi offerti per l'espletamento del loro lavoro, ma anche i privati che per hobby o necessità richiedono un supporto qualificato.

L'impegno aziendale è totalmente rivolto alla soddisfazione del cliente sia nella pre-vendita, accompagnandolo fedelmente nella scelta migliore, che nel post vendita.

Questa filosofia, accompagnata alla costante professionalità dimostrata nel tempo, ha permesso la longevità e lo sviluppo della Valerio Giuliani e C. srl.

## I Servizi

- VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA
- PRODOTTI PER RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER INTERNI ED ESTERNI
- FIBRE DI CARBONIO, VETRO ED ACCIAIO
- SICUREZZA E PROTEZIONE SUL LAVORO
- PIASTRE E CATENE PER IL CONSOLIDAMENTO POST-SISMA
- ASSISTENZA

## I Prodotti

Forniamo inoltre tutto il necessario per l'allestimento dei cantieri con articoli a norma di legge, omologati e certificati.

- UTENSILI ELETTRICI
- MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONI
- ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA STRADALE
- BOX E PREFABBRICATI
- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
- MATERIALE ELETTRICO

*Ad oggi, la Valerio Giuliani e C. srl rappresenta il successo di un'idea e la crescita di un'attività che avrà sempre voglia di migliorarsi ed accompagnare i propri clienti in un percorso di reciproco sviluppo.*



## Piattaforma cingolata Oil&Steel

Octopus 14



### Dati Tecnici

**Altezza massima di lavoro:**  
13,9 m (120 kg) / 12,3 m (200 kg)  
**Altezza massima pianale piattaforma di lavoro:** 11,9 m (120 kg) / 10,3 m (200 kg)  
**Sbraccio massimo di lavoro:**  
6,4 m (120 kg) / 5,7 m (200 kg)  
**Sbraccio massimo a bordo piattaforma di lavoro:** 5,7 m (120 kg) / 4,4 m (200 kg)  
**Operatori:** 1 / 2

## Piattaforma cingolata Oil&Steel

Octopus 17

### Dati Tecnici

**Portata:** 120 / 200 kg  
**Operatori:** 1 / 2  
**Altezza massima di lavoro:** 17,10 m  
**Altezza massima pianale piattaforma di lavoro:** 15,10 m  
**Sbraccio massimo di lavoro:** 6,80 m  
**Sbraccio massimo a bordo piattaforma di lavoro:** 6,1 m (120 kg) / 4,5 m (200 kg)



# OIL & STEEL



da oltre 40 anni costruiamo con voi successi ed idee

## Piattaforma a pantografo Haulotte

Optimum 8

### Dati Tecnici

**Altezza di lavoro:** 7,77 m  
**Altezza massima di traslazione:** 5,77 m  
**Portata massima cesta - interno/esterno:** 230 kg  
**Lunghezza estensione:** 0,86 m  
**Velocità di traslazione:** 0,5 - 4,5 km/h  
**Pendenza massima superabile:** 25 %  
**Inclinazione operativa max:** 1,5° - 3°  
**Ruote - antitraccia:** 12,5 x 4,13  
**Batterie:** 24 V - 225 Ah (C20)  
**Capacità serbatoio idraulico:** 7 l  
**Peso:** 1.520 kg



# Haulotte

## Piattaforma a pantografo Haulotte

Compact 12



### Dati Tecnici

**Altezza di lavoro:** 11,98 m  
**Altezza massima di traslazione:** 9,98 m  
**Portata massima cesta - interno/esterno:** 300 kg  
**Lunghezza estensione:** 0,92 m  
**Velocità di traslazione:** 0,8 - 2,9 km/h  
**Pendenza massima superabile:** 23 %  
**Inclinazione operativa max:** 2°  
**Ruote - antitraccia:** 15 x 5  
**Batterie:** 24 V - 340 Ah (C20)  
**Capacità serbatoio idraulico:** 27 l  
**Peso:** 2.470 kg



## Miniescavatore Kato Imer

9VXE



### Dati Tecnici

**Capacità benna standard:** 0,022 m<sup>3</sup>  
**Peso macchina CG\* tettino/cabina:** 890 kg (no tettino)  
**Dimensioni di trasporto:** 720 x 2.700 x 1.405 mm  
**Modello motore:** Yanmar 2TNV70  
**N. cilindro e cilindrata:** 2 / 570 cc  
**Consumo carburante:** 286 g / kWh  
**Portata massima pompe:** 11,1 l / min x 2  
**Velocità di traslazione (1a / 2a):** 1,7 / 3,5 km/h  
**Capacità serbatoio carburante:** 8,5 l

# KATO IMER

## Miniescavatore Kato Imer

17VXT

### Dati Tecnici

**Capacità benna standard:** 0,044 m<sup>3</sup>  
**Peso macchina CG\* tettino/cabina:** 1.655 / 1.815 kg  
**Dimensioni di trasporto:** 3.590 x 980 x 2.345 mm  
**Modello motore:** Yanmar 3TNV70  
**N. cilindro e cilindrata:** 3 / 854 cc iniezione dir.  
**Consumo carburante:** 279 g / kWh  
**Portata massima pompe:** 17,2 x 2 + 12 l / min  
**Velocità di traslazione (1a / 2a):** 2,1 / 4,1 km/h  
**Capacità serbatoio carburante:** 20 l





da oltre 40 anni costruiamo con voi successi ed idee

## Piattaforma autocarrata Oil&Steel

Snake 2010 H Plus



### Dati Tecnici

**Altezza max lavoro 1 oper.:** 20 m (120 Kg)  
**Altezza piano calpestio 1 oper.:** 18 m (120 Kg)  
**Sbraccio max di lavoro 1 oper.:** 10,2 m  
**Portata:** 1 oper. 120 kg - 2 oper. 250 kg  
**Altezza a riposo:** 2.700 mm  
**Lunghezza a riposo:** 5.900 mm  
**Larghezza a riposo:** 2.100 mm  
**Rotazione sovrastruttura:** 400°  
**Piattaforma:** 1.400 x 700 x 1.100 h – Alluminio

## Ascensore da cantiere GRC

F1000

### Dati Tecnici

**Portata:** monofase 800 kg - trifase 1000 kg  
**Velocità spostamento verticale max:**  
 monofase 12 m/min - trifase 10 m/min  
**Persone ammesse max:** 5  
**Dimensione cesta:** 1.900 x 1.200 mm  
**Altezza max:** 100 m  
**Alimentazione elettrica:**  
 monofase 230 V / 50-60 Hz - trifase 400 V / 50-60 Hz  
**Potenza motore:** monofase 3 kW - trifase 4 kW



## Minidumper Hinowa

HS 850



### Dati Tecnici

**Portata:** 850 kg  
**Cilindri e cilindrata:** monocilindrico da 270 cc  
**Potenza lorda max:** 8,4 HP - 6,3 kW @ 3600 rpm  
**Avviamento:** a strappo  
**Serbatoio carburante:** 5,3 l  
**Distributore:** meccanico  
**Velocità di traslazione:** 2,1 - 3,4 km/h  
**Pendenza max superabile:** 20° (36,4%)  
**Peso carro fisso/allargabile:** 385 kg / 470 kg



## Gruppi elettrogeni da 4 a 70 kW

Pramac GSW45P  
Genset MG 35 S-P



**GenSet**

## Dati Tecnici

**Frequenza:** 50 Hz  
**Tensione:** 400 V  
**Fattore di Potenza:** 0.8 cos  $\phi$   
**Fasi:** 3  
**Potenza nominale massima LTP:** 48.00 kVA - 38.40 kW  
**Potenza servizio continuo PRP:** 45.64 kVA - 36.51 kW  
**Motore:** Perkins

## Motocompressore Kaeser

M43

## Dati Tecnici

**Portata:** 4,2 m<sup>3</sup>/min  
**Pressione di lavoro:** 7 bar  
**Peso:** 730 kg  
**Serbatoio carburante:** 80 l  
**Motore diesel a 4 cilindri**  
**Marca:** Kubota - mod. V1505-T  
**Potenza nominale:** 30,1 kW  
**Velocità a pieno carico:** 2.800 giri/min  
**Velocità a vuoto:** 2.200 giri/min





da oltre 40 anni costruiamo con voi successi ed idee

## Pompa per iniezioni Bunker

B1 E

### Dati Tecnici

**Dimensioni:** 1.700 x 600 x 770 mm

**Peso:** 80 kg

**Distanza di trasporto:** orizzontale 40 m - verticale 15 m

**Portata teorica:** 6 l/min

**Pressione teorica:** 15 bar

**Motore mescolatore:** 1,5 kW

**Mescolatore:** 120 l

**Altezza di carico:** 570 mm



## Trasportatrice per sottofondi Turbosol

APEMAT 190 EB

### Dati Tecnici

**Motore elettrico:** 2,2 kW + 0,75 kW - 230 V

**Capacità serbatoio:** 190 l

**Cicli per ora:** 18 ÷ 20

**Altezza di carico:** 41 cm

**Capacità benna di carico:** 190 l

**Dimensioni:** 228\* x 104 x 215\* cm

**Peso:** 520 kg

*\* con benna sollevata*



## Betoniera Imer Syntesi

300

### Dati Tecnici

**Capacità vasca/impianto:** 314/~250 l

**Diametro vasca:** 823 mm

**Dimensione ruote:** Ø 385 x 90 mm

**Potenza motore el. 230 V / 50 Hz (kW):** 1,4 kW

**Assorbimento 230 V:** 8 A

**LpA posizione operatore motore el.:** 72 dB(A)

**Peso macchina motore el.:** 173 kg

**Dim. con motore elettrico largh./lungh./alt.:**

930 / 1.610 / 1.575 mm



## Tagliasfalto Breaker TS450

### Dati Tecnici

**Motore:** benzina Kohler CH440  
**Potenza:** 10 kW  
**Peso:** 118 kg  
**Max diametro disco applicabile:**  $\varnothing$  450 mm  
**Diametro foro disco:**  $\varnothing$  25,4 mm  
**Max profondità di taglio:** 170 mm  
**Serbatoio acqua:** 30 l  
**Dimensioni:** 950 x 620 x 900 mm



## Troncatrice idraulica Husqvarna

**K3600**  
 - 15 cm  
 - 26 cm



### Dati Tecnici

**Motore**  
**Potenza:** 4,3 kW  
**Portata Idraulica:** 40 l/min  
**Pressione Idraulica:** 140 BAR  
**Gruppo Taglio**  
**Profondità max di taglio:** 270 mm  
**Diametro del disco:** 370 mm  
**Peso (escluso gruppo di taglio):** 8,3 kg

## Demolitore Hitachi H65

### Dati Tecnici

**Potenza assorbita:** 1.340 W  
**Attacco:** esagonale 30 mm  
**Percussioni a pieno carico:** 1.400 colpi/min  
**Energia del singolo colpo:** 45 J  
**Lunghezza:** 731 mm  
**Larghezza:** 124 mm  
**Altezza:** 251 mm  
**Peso:** 18 kg  
**Spazzole carbone:** 999086 autobloccanti





da oltre 40 anni costruiamo con voi successi ed idee

## Sabbiatrice Protech

SCX 24



### Dati Tecnici

**Capacità:** 24 l  
**Pressione di progetto:** 8,4 bar  
**Dimensioni:** h 785 mm - Ø 315 mm  
**Peso:** 43 kg

## Carotatrice Milwaukee

DD3-152

### Dati Tecnici

**Potenza:** 1.900 W  
**Velocità a vuoti 1°/2°/3° (giri/min.):**  
0-1.050 / 0-2.400 / 0-4.700  
**Capacità massima diametro foratura:** 152 / 202  
**Peso (solo corpo macchina):** 6,5 kg  
**Descrizione:** 3 velocità, tripla rotazione meccanica,  
frizione di sicurezza, interruttore con limitatore di spunto,  
protezione contro i sovraccarichi



## Carotatrice ad umido Diakom

DK 352



### Dati Tecnici

**Max foratura Ø:** 352 mm  
**Attacco:** 1"1 / 4 M  
**Potenza:** 3.000 W  
**N° giri:** 230 / 500 / 1.030 RPM  
**Peso:** 35 kg



## Scanalatore Ruredil

RSD 250 COMBI



### Dati Tecnici

**Tensione:** 220 - 240 V

**Potenza:** 1.800 W

**N. giri a vuoto:** 4.500/min

**N. giri sotto carico:** 3.500/min

**Profondità traccia:** 0-8 mm x 2,5 mm

**Larghezza traccia:** 8-50 mm

**Monta dischi fino a:**

Ø 250 mm (1 disco) - Ø 230 mm (2 dischi)

**Peso:** 6 kg

## Idropulitrice IPC

120 BAR

### Dati Tecnici

**Portata:** 430 l/h

**Temperatura acqua in uscita:** 60° C

**Alimentazione Ph-V-Hz/A:** 1-230-50/9,4

**Potenza assorbita:** 2,1 kW

**N° poli motore/RPM:** 2-2.800

**Peso:** 44 kg

**Dimensione:** 68 x 48 x 75 cm

**Consumo carburante:** 1,8 kg/h

**Comando a distanza:** ITS



## Ago vibrante da 50 con convertitore Vibra System



### Dati Tecnici

**Convertitore:**

**Motore:** 230 V - 5 A - 50 Hz - 1.000 W

**Alternatore:** 42 V - 13 A - 200 Hz - 1.2 KVA

**Peso:** 17 kg

**Ago:**

**Diametro:** 50 mm

**Dimensioni:** 700 x 600 x 450 mm

**Peso:** 11 kg



da oltre 40 anni costruiamo con voi successi ed idee

## Costipatore Batmatic

FP1650 W 91 kg

### Dati Tecnici

**Dimensione:** 220-240 V

**Peso:** 91 kg

**Motore:** benzina

- Robin EX 16 – 3.3 kW (4.5 HP)
- Honda GX 160 – 3.6 kW (4.8 HP)
- Kohler SH 265 – 4.8 kW (6.5 HP)



## Frattazzatrice

REV-4 ECO 48



### Dati Tecnici

**Lavorazione fino:** 60m<sup>2</sup>/h

**Lavorazione graffiato:** 60m<sup>2</sup>/h

**Lavorazione grezzo:** 50m<sup>2</sup>/h

**Lavorazione premiscelati:** 50m<sup>2</sup>/h

**Raschiatura e carteggiatura tinte:** 40m<sup>2</sup>/h

## Levigatrice per intonaco + aspirapolvere Spit

DWS 225



### Dati Tecnici

**Potenza:** 4,3 kW

**Portata Idraulica:** 40 l/min

**Pressione Idraulica:** 140 BAR

**Profondità max di taglio:** 270 mm

**Diametro del disco:** 370 mm

**Peso (escluso gruppo di taglio):** 8,3 kg

**Vibrazioni impugnatura anteriore:** 4,3 m/s<sup>2</sup>

**Vibrazioni impugnatura posteriore:** 6 m/s<sup>2</sup>



## Indice

Piattaforma cingolata Oil&Steel Octopus 14 .....	Pag. 02
Piattaforma cingolata Oil&Steel Octopus 17 .....	Pag. 02
Piattaforma a pantografo Haulotte Optimum 8 .....	Pag. 03
Piattaforma a pantografo Haulotte Compact 12 .....	Pag. 03
Miniescavatore Kato Imer 9VXE .....	Pag. 04
Miniescavatore Kato Imer 17VXT .....	Pag. 04
Piattaforma autocarrata Oil&Steel Snake 2010 H Plus .....	Pag. 05
Ascensore da cantiere GRC F1000 .....	Pag. 05
Minidumper Hinowa HS 850 .....	Pag. 05
Gruppi elettrogeni da 4 a 70 kW .....	Pag. 06
Motocompressore Kaeser M43 .....	Pag. 06
Pompa per iniezioni Bunker B1 E .....	Pag. 07
Trasportatrice per sottofondi Turbosol APEMAT 190 EB .....	Pag. 07
Betoniera Imer Syntesi 300 .....	Pag. 07
Tagliasfalto Breaker TS450 .....	Pag. 08
Troncatrice idraulica Husqvarna K3600 .....	Pag. 08
Demolitore Hitachi H65 .....	Pag. 08
Sabbiatrice Protech SCX 24 .....	Pag. 09
Carotatrice Milwaukee DD3-152 .....	Pag. 09
Carotatrice ad umido Diakom DK 352 .....	Pag. 09
Scanalatore Ruredil RSD 250 COMBI .....	Pag. 10
Idropulitrice IPC 120 BAR .....	Pag. 10
Ago vibrante da 50 con covertitore Vibra System .....	Pag. 10
Costipatore Batmatic FP1650 W 91 kg .....	Pag. 11
Frattazzatrice REV-4 ECO 48 .....	Pag. 11
Levigatrice per intonaco + aspirapolvere Spit DWS 225 .....	Pag. 11



*Valerio  
Giuliani & C.  
s.r.l.*

da oltre 40 anni costruiamo con voi successi ed idee



FUTURA Promotion by Effex srl +39 0863.412308



**VALERIO GIULIANI & C. srl**  
67100 L'Aquila (AQ)  
Viale Della Croce Rossa, 44  
email: [edil@valeriojuliani.it](mailto:edil@valeriojuliani.it)  
**Tel. 0862 65783**

[www.edilvaleriojuliani.it](http://www.edilvaleriojuliani.it)